

HHS KENŐANYAGOK



HHS 2000

Nagy nyomásállóságú szintetikus olaj

Közepes viszkozitású, nagy nyomásállóságú szintetikus olaj. Kitűnő kapilláris képességgel rendelkezik, amely hatására könnyen kúszik be a legszűkebb résekbe is. Pár perc alatt az oldószer elpárolog és egy jó tapadó képességű, vízálló olaj marad utána. Nem bántja az O- és X-gyűrűket. Ellenáll fröccsenő víznek, sós víznek és gyengébb, nem koncentrált savaknak és lúgoknak.

Szilikon-, gyanta- és savmentes.

Sárgás színű.

HHS 5000

Nagy hőállóságú szintetikus olaj PTFE adalékkal

Alacsony viszkozitású, különösen jó kúszóképességű, nagy teljesítményű, szintetikus kenőolaj, kivételesen jó hőmérséklet-tűréssel. Kitűnő réskitöltő, valamint kenő- és rozsdagátló képességgel. A PTFE adalékának köszönhetően kiemelkedő súrlódás- és kopáscsökkentő, valamint jó vészkenési képességgel rendelkezik. Kíméletes az O- és X-gyűrűk anyagával szemben. Ellenáll a fröccsenő és a sós víznek, gyenge savaknak és lúgoknak.

Szilikon-, gyanta- és savmentes.

Átlátszó színű.



Felhasználási terület:

Nagy nyomásterhelésnek kitett helyek kenésére ajánlott, pl.: váltó-, gáz-, kuplungrudazat, bowdenek, zsanérok, stb.

		
olaj	folyékony zsír	zsír
Tartalom	Cikkszám	Cse./db
500 ml	0893 106	12

Felhasználási terület:

A legszigorúbb feltételeknek is megfelelő, nagy hőterhelésű helyekre is alkalmas, pl. belső csapágyak, láncok, csúszósínek stb.

		
olaj	folyékony zsír	zsír
Tartalom	Cikkszám	Cse./db
500 ml	0893 106 3	6

HHS FLUID

Jól tapadó folyékony zsír

Közepes viszkozitású, jó tapadóképességű szintetikus folyékony zsír, mely ellenálló a centrifugális erővel szemben és kitűnő erő- és nyomásátviteli képességekkel bír. Összetételének köszönhetően jó réskitöltő tulajdonságú. Cseppenésmentes, erős kenőrétege miatt tartós kenőhatással bír. Kitűnő kopáscsökkentő, valamint jó vibráció- és hangszigetelő hatású. Ellenáll a fröccsenő és sós víznek, gyenge savaknak és lúgoknak.

Szilikon-, gyanta- és savmentes.

Sárgás színű.

HHS LUBE

Időjárásálló tartós hatású szórózsír

Magas viszkozitású, hosszú ideig ható szintetikus kenőzsír speciális adalékokkal extrém kenési helyzetekre. Függőleges felületekről sem folyik le, nagyon jól kizárja a szennyeződéseket és a vizet a kenés helyéről. OMC2-es technológiájának köszönhetően kisimítja a kent felületeket, minimalizálva ezzel a kopást és meghosszabbítva a kenési periódust. Nem köti le a szennyeződéseket. Időjárásálló és ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak.


Szilikon-, gyanta- és savmentes.

Opálzöld színű.




Felhasználási terület:

Nehezen hozzáférhető alkatrészek kenésére, karbantartására, javítás esetén, pl. belső csapágyak, drótkötelek, csuklók, tengelyek stb.

		
olaj	folyékony zsír	zsír
Tartalom	Cikkszám	Cse./db
500 ml	0893 106 4	12

Felhasználási terület:

Erős szennyeződésnek és időjárási viszonyoknak kitett, külső kenési helyekre ajánlott kenőzsír, pl. fogaskerekek, drótkötelek, láncok, rugók, csapágyak stb.

		
olaj	folyékony zsír	zsír
Tartalom	Cikkszám	Cse./db
500 ml	0893 106 5	6

HHS GREASE

Fehér karbantartó zsír PTFE adalékkal

Magas viszkozitású, nagy teljesítményű szintetikus kenőzsír speciális fehér pigmentálással és PTFE adalékkal. Egyértelmű kenési hely felismerés, hosszantartó kenőhatás. Nagyon jó tapadóképeség. Alacsony szennyeződés- és pormegkötés. Kitűnő műanyagállóság. Ellenáll a fröccsenő- és a sós víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak. Szilikon-, gyanta- és savmentes. Brillantfehér színű.

HHS DRYLUBE

Nagyon jó tapadóképeségű, száraz szintetikus kenőviasz PTFE adalékkal

Szintetikus száraz kenőviasz, kitűnő O- és X-gyűrűkhöz. Védi a láncokat a meglazulástól. Kitűnő kúszó- és réskitöltő képesség. Gyors kilevegőzése után kiemelkedő tapadó képesség, ellenáll a centrifugális erőnek. Óvja és védi az elasztomereket. Nagyon jó kopáscsökkentő képesség. Ellenáll a fröccsenő és a sós víznek, gyenge savaknak és lúgoknak. Szilikon-, gyanta- és savmentes. Sárgás színű.



Felhasználási terület:

Karbantartási és ellenőrzési munkákhoz, pl. zsanérok, csuklók, csúszósínek stb.

		
olaj	folyékony zsír	zsír
Tartalom	Cikkszám	Cse./db
400 ml	0893 106 7	12



Felhasználási terület:

Gyorsan forgó elemek kenésére, pl. láncok, alkatrészek, drótkötelek, motorkerék-pár láncok stb.

Nincs klasszikus viszkozitása

Tartalom	Cikkszám	Cse./db
400 ml	0893 106 6	12

HHS NSF

Nagyon jó kúszó és víztaszító szintetikus olaj

Fiziológiailag ártalmatlan, víznek ellenálló szintetikus kenőolaj, kiemelkedő tapadási aktivitással és kiváló korrózió elleni védelemmel az élelmiszeripar számára NSF H1-es regisztrációval.

Kiváló kúszóképesség.

Átlátszó színű.

HHS CLEAN

HHS termékekhez kifejlesztett előtisztító és tapadássegítő

Speciálisan a HHS termékekhez kifejlesztett előtisztító primer funkcióval. Az anyagösszetételének köszönhetően az erősen szennyezett felületeket megtisztítja, és ezzel egyidejűleg előkészíti a hosszú hatású kenésre. Garantálja a kenőanyag kitűnő tapadását, ezzel hosszú idejű kenőhatást biztosít.

Kitűnő tisztítási képesség, rövid száradási idő.

Jó anyagtűrés.

Szilikon- és acetonmentes.



Felhasználási terület:

Univerzálisan használható nagy nyomásnak kitett kenési pontokon, pl. láncok, csuklók, karok, csapágyak, kötelek, nyitott hajtások és zsanérok.

		
olaj	folyékony zsír	zsír
Tartalom	Cikkszám	Cse./db
500 ml	0893 107 6	12

Felhasználási terület:

Erősen szennyezett kenési felületek előtisztítására, pl. durva és szennyezett zsír, olaj maradványok, gyanú, viasz, stb.

Tartalom	Cikkszám	Cse./db
500 ml	0893 106 10	12

AZ INTELLIGENS KENŐANYAG CSALÁD

Termék	HHS 2000	HHS 5000	HHS FLUID	HHS LUBE	HHS GREASE	HHS DRYLUBE
Fajta	Nagy nyomás-állóság, jó tapadó képességű kenőolaj	Nagy teljesítményű kenőolaj, PTFE adalékkal	Jó tapadó képességű folyékony zsír	Szennyeződés és portaszító hatású szórózsír, tartós kenőhatással az OMC ₂ technológiának köszönhetően	Nagy teljesítményű karbantartó zsír, PTFE adalékkal	Jó tapadó képességű, nagy teljesítményű száraz kenőanyag
Állag	Szintetikus olaj	Szintetikus olaj	Szintetikus olaj és zsír	Szintetikus zsír és líti-umszappan	Ásványi olaj és líti-umszappan	Szintetikus viasz
Szilárd tartalmú kenőanyag	nincs	PTFE	nincs	OMC ₂	PTFE	PTFE
Szín	sárgás	átlátszó	sárgás	opálzöld	fehér	sárgás
Hőmérséklet Min. felh. hőm. Max. felh. hőm.	-35°C 180°C	-20°C 200°C	-25°C 170°C	-25°C 150°C	-15°C 130°C	-30°C 100°C
Kiszerelés	Spray, 500 ml	Spray, 500 ml	Spray, 500 ml	Spray, 500 ml	Spray, 400 ml	Spray, 400 ml



TERMÉK TULAJDONSÁGOK ÉS FELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK:

Termék	Kúszó-képesség	Nyomás ellenállás	Hőtűrés	Korrózió védelem	Viszkozitás	Tartósság	Ellenállóság	Szennye-ződés taszító	Szilárd kenő-anyag tartalom
HHS 2000	• •	• • • •	• •	• •	• •	• •	• •	•	Nincs
HHS 5000	• • • •	• •	• • • •	• •	•	• •	• • • •	•	PTFE
HHS FLUID	•	• • • •	• •	• •	• • • •	• •	• •	• •	Nincs
HHS LUBE	•	• •	• •	• • • •	• • • •	• • • •	• •	• • • •	OMC ₂
HHS GREASE	•	• •	•	• •	• •	• • • •	• • • •	• • • •	PTFE
HHS DRYLUBE	• • • •	•	•	• • • •	• • • •	• •	• • • •	• •	PTFE + viasz

- • • Kitűnő
- • Jó
- Kevésbé jó

Felhasználási terület	Kúszó-képesség	Nyomás ellenállás	Hőtűrés	Korrózió elleni védelem	Viszkozitás	Tartósság	Ellenállóság	Szennye-ződés taszító
Nyitott acél fogaskerekek	•	• •	•	• • • •	• •	• • • •	•	• • • •
Zárt acél fogaskerekek	• •	• • • •	• •	•	• •	• •	•	•
Fogasléc	•	• • • •	•	• •	• •	• •	•	• •
Műanyag fogaskerekek	•	• • • •	•	•	• •	• • • •	• • • •	• •
Gyorsfutású láncok	• •	•	•	• • • •	• • • •	•	•	• •
Nagy hőterhelésű láncok	• •	• •	• • • •	• •	• •	•	•	• •
Vezetett drótkötelek	• •	• •	• •	• • • •	• • • •	• •	•	• • • •
Gyorsfutású drótkötelek	• • • •	•	•	• • • •	• • • •	• •	• •	•
Csúszósínek/csúszócsapágyak	•	• • • •	• •	• • • •	•	• •	•	• • • •
Zsanérok	• • • •	• •	•	• •	• •	• •	•	•
Csapágyak	• • • •	• • • •	• •	• •	• •	• • • •	•	• • • •
Ajtó fékek	•	• •	•	• •	• •	• • • •	• • • •	• • • •
Tárolás/Konzerválás	• •	•	•	• • • •	•	• • • •	• •	•
Bowdenek	• •	• •	•	• • • •	•	• • • •	•	• •
Váltó-/ gáz-/ kuplungrudazatok	•	• • • •	• •	• •	•	• •	•	•
Rugók	•	• •	• •	• • • •	•	• •	•	•

- • • Nagyon fontos követelmény a felhasználás szempontjából
- • Fontos követelmény a felhasználás szempontjából
- Kevésbé fontos követelmény a felhasználás szempontjából

Minden felhasználás előtt ajánljuk a kezelendő felületek előtisztítását HHS CLEAN segítségével (0893 106 10). Az alapanyag- kombinációnak köszönhetően az alapfelületet aktiválja, és a tartós hatású kenésre előkészíti. A szennyezett felületek a hiányos kenés legfőbb okai.

HHS KENŐANYAGOK

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F +36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2.
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai u 17-19.
T/F +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T +36 76/369-020

7629 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
T +36 96/960-660

Würth Szereléstechika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: <http://shop.wuerth.hu>

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2016/05

Cikkszám: BB71835

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

