



W-FAZ ÉS W-FA HORGANYZOTT ACÉL (A2K) RÖGZÍTŐDÜBELEK

Rögítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonba C20/25-től C50/60-ig.

- Azonnal terhelhető, nincs várakozási idő
- Időtakarékos helyben történő beszerelés
- Minimális fúrásigény, időtakarékos
- Sokoldalúan alkalmazhatóak: fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábel-csatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák stb. rögzítéséhez



**W-FAZ/S Rögzítési magasság:
10 – 180 mm**

Cikkszám	Méret
5928 208 010	M8 x 75 mm
5928 208 015	M8 x 80 mm
5928 208 030	M8 x 95 mm
5928 208 050	M8 x 115 mm
5928 208 100	M8 x 165 mm
5928 210 010	M10 x 90 mm
5928 210 015	M10 x 95 mm
5928 210 020	M10 x 100 mm
5928 210 030	M10 x 110 mm
5928 210 050	M10 x 130 mm
5928 212 015	M12 x 110 mm
5928 212 020	M12 x 115 mm
5928 212 030	M12 x 125 mm
5928 212 050	M12 x 145 mm



**W-FA/S Rögzítési magasság:
10 – 180 mm**

Cikkszám	Méret
5932 008 050	M8 x 50 mm
5932 008 080	M8 x 80 mm
5932 008 110	M8 x 110 mm
5932 010 085	M10 x 85 mm
5932 010 090	M10 x 90 mm
5932 010 105	M10 x 105 mm
5932 010 120	M10 x 120 mm
5932 012 105	M12 x 105 mm
5932 012 110	M12 x 110 mm
5932 012 125	M12 x 125 mm
5932 012 145	M12 x 145 mm
5932 012 180	M12 x 180 mm
5932 016 150	M16 x 150 mm
5932 016 180	M16 x 180 mm