

MEGOLDÁS STATIKUS TERHELÉSEK ESETÉN REPEDEZETT ÉS REPEDÉSMENTES BETONBAN



W-VPZ ÜVEGKAPSZULÁS VEGYI DÜBEL

Csz.: 5915 5...

Cse.: 10 db db

Rögzítés európai műszaki értékeléssel, repedezett és repedésmentes betonba. A dübelt rögzítésre statikus terhelések (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) esetén szabad felhasználni.

- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, támaszok, faszerkezetek, korlátok, lépcsők stb. rögzítésére.
- Előszerelt habarcs kartus W-VPZ vegyi dübelhez (repedezett és repedésmentes beton). Rendkívül alacsony és magas hőmérsékleten is használható
- Kétkomponensű üvegekapszula vinilészter habarccsal (sztirolmentes) és keményítőszerrel
- Egész évben használható, még fagyban és hőségben is (hőmérséklet betonban: -20 °C és +40 °C között)
- A gyors keményedés miatt alig kell várakozni a terhelhetőségig
- A furatok tisztításához nincs szükség sűrített levegőre
- Lehetővé teszi a munka felfüggesztését a habarcskapszula furatba helyezése után, mivel a vegyi reakció csak a horgonycsavar behelyezése után kezdődik
- A kikeményedett ragasztóhabarcs szigeteli a furatot vízzel szemben
- Ha a furatot porelszívós fúróval hozzák létre, a furat utólagos tisztítása elhagyható (a porterhelés minimálisra csökken)
- Nem keletkezik műanyag hulladék
- Minimális eltarthatósági idő: 36 hónap

